

SNAK

SUSPENSION

En aluminium repoussé.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3m.
Livrée avec pavillon conique.

(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m (plus-value)).

IRC > 80 ou 90

Existe en LEDS spécifiques (nous consulter).

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants, etc...

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H




Normes			Garantie			Options			
				5 ans			RAL (sur demande) Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)		RAL BICOLORE Code : 9990039 (N° de RAL à confirmer)
					23° - 37° - 49° 28° - 42° - 57°				

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
27 W	3000 K	3134 lm	116 lm/W	2685 lm	100 lm/W
	3500 K	3226 lm	119 lm/W	2765 lm	102 lm/W
	4000 K	3291 lm	122 lm/W	2822 lm	105 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W
39 W	3000 K	5450 lm	140 lm/W	4669 lm	120 lm/W
	3500 K	5450 lm	140 lm/W	4808 lm	123 lm/W
	4000 K	5723 lm	147 lm/W	4908 lm	126 lm/W

ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Existe en version adaptateur triphasé ou DALI.



Rails standards
ou dimmables

Adaptateur **DALI** compatible avec rail 1 phase marque ivela uniquement

Existe en LedS spécifiques

BOUCHERIE	BOULANGERIE	BOULANGERIE	POISSONNERIE	TEXTILE	ART
45W	Ø 21 - 45W	Ø 17 - 40W	39W	39W	39W

contactez nous

SNAK



Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	634273(-.)	634013(-.)	634043(-.)
	4000 K	634274(-.)	634014(-.)	634044(-.)
	3500 K	634275(-.)	634015(-.)	634045(-.)
40 W IRC >80	3000 K	634403(-.)	634023(-.)	634053(-.)
	4000 K	634404(-.)	634024(-.)	634054(-.)
	3500 K	634405(-.)	634025(-.)	634055(-.)
39 W IRC >80	3000 K	634393(-.)	634033(-.)	634063(-.)
	4000 K	634394(-.)	634034(-.)	634064(-.)



ON / OFF - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	634073(-.)	634103(-.)	634133(-.)
	4000 K	634074(-.)	634104(-.)	634134(-.)
	3500 K	634075(-.)	634105(-.)	634135(-.)
40 W IRC >90	3000 K	634083(-.)	634113(-.)	634143(-.)
	4000 K	634084(-.)	634114(-.)	634144(-.)
	3500 K	634085(-.)	634115(-.)	634145(-.)
39 W IRC >90	3000 K	634093(-.)	634123(-.)	634153(-.)
	4000 K	634094(-.)	634124(-.)	634154(-.)
	3500 K	634095(-.)	634125(-.)	634155(-.)



DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	639273(-.)	639013(-.)	639043(-.)
	4000 K	639274(-.)	639014(-.)	639044(-.)
	3500 K	639275(-.)	639015(-.)	639045(-.)
40 W IRC >80	3000 K	639403(-.)	639023(-.)	639053(-.)
	4000 K	639404(-.)	639024(-.)	639054(-.)
	3500 K	639405(-.)	639025(-.)	639055(-.)
39 W IRC >80	3000 K	639393(-.)	639033(-.)	639063(-.)
	4000 K	639394(-.)	639034(-.)	639064(-.)



DALI - PAVILLON CONIQUE

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	639073(-.)	639103(-.)	639133(-.)
	4000 K	639074(-.)	639104(-.)	639134(-.)
	3500 K	639075(-.)	639105(-.)	639135(-.)
40 W IRC >90	3000 K	639083(-.)	639113(-.)	639143(-.)
	4000 K	639084(-.)	639114(-.)	639144(-.)
	3500 K	639085(-.)	639115(-.)	639145(-.)
39 W IRC >90	3000 K	639093(-.)	639123(-.)	639153(-.)
	4000 K	639094(-.)	639124(-.)	639154(-.)
	3500 K	639095(-.)	639125(-.)	639155(-.)

E27 - PAVILLON CONIQUE

SANS LAMPE	CODE
culot E27	634283(-.)

* 1-10 volts ou coupure de phase (nous consulter)