

SPOT

En aluminium usiné thermo-laqué  
**Livré avec lampe LED GU10 dimmable.**  
Livré avec patère Ø 50 ou adaptateur pour rail triphasé.


Finition blanc, noir, ou gris.

• RAL

**APPLICATION**

Eclairage de mise en valeur.

CE | ⚡ | IP20 | 850° | ∇ | 230 V / 50 Hz | 🔊 GU10 | 355° | 90°



DAILY GU10 LED PUISSANCE	BASE	FLUX SORTANT	ANGLE OPTIQUE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES
4,3 W	P50	365 lm	40°	3000 K	<b>368830</b> - ① ② ⑤
		390 lm	40°	4000 K	<b>368840</b> - ① ② ⑤
4,3 W	Adaptateur rail 3 allumages	365 lm	40°	3000 K	<b>368831</b> - ① ② ⑤
		390 lm	40°	4000 K	<b>368841</b> - ① ② ⑤

Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

**\*ATTENTION**

La taille des LEDS MR16 et GU10 n'est pas normalisée.  
Veuillez vérifier la compatibilité de nos produits avec la LED que vous utilisez, auprès de notre service commercial.