

DOWNLIGHT  
**MULTIDIRECTIONNEL**

Composé d'une tête déportée permettant une rotation dans tous les sens grâce à un système à cardan.

Le luminaire est livré en standard avec un réflecteur 49° ou 57°

IRC > 80 ou 90  
Option : 3500 K  
Durée de vie :  
L80 B10 : 50 000 H

En acier et alu thermo-laqué.  
Gradation DALI.  
Voir tableau.

Lentille de protection.  
Refroidisseur passif.  
Fixation au plafond par ressorts.

CE | □ | IP20 | 850 °C | ∇ | Poids 1,2 / 2,3 kg | 230 V / 50 Hz | ⚡

23° 37° 49° 28° 42° 57° 360° 55°



**APPLICATION**

Bureaux, circulations, hôtellerie, magasins...



Livré avec driver non dimmable déporté.

PUISSANCES IRC 80	FLUX SORTANT	TEMPÉRATURE DE COULEUR	CODES TEINTES	
			KADRO 1	KADRO 2
<b>19 W</b>	2220 lm	3000 K	<b>263193</b> - ① ② ⑤	<b>264193</b> - ① ② ⑤
	2290 lm	4000 K	<b>263194</b> - ① ② ⑤	<b>264194</b> - ① ② ⑤
<b>27 W</b>	3000 lm	3000 K	<b>263273</b> - ① ② ⑤	<b>264273</b> - ① ② ⑤
	3090 lm	4000 K	<b>263274</b> - ① ② ⑤	<b>264274</b> - ① ② ⑤
<b>40 W</b>	4230 lm	3000 K	<b>263403</b> - ① ② ⑤	<b>264403</b> - ① ② ⑤
	4360 lm	4000 K	<b>263404</b> - ① ② ⑤	<b>264404</b> - ① ② ⑤
<b>39 W Haute Performance</b>	4930 lm	3000 K	<b>263393</b> - ① ② ⑤	<b>264393</b> - ① ② ⑤
	5100 lm	4000 K	<b>263394</b> - ① ② ⑤	<b>264394</b> - ① ② ⑤
<b>45 W Haute Performance G6</b>	5700 lm	3000 K	<b>263453</b> - ① ② ⑤	<b>264453</b> - ① ② ⑤
	5800 lm	4000 K	<b>263454</b> - ① ② ⑤	<b>264454</b> - ① ② ⑤



Dernier chiffre du code :

- ① = blanc (intérieur noir - face et bague blanche)
- ② = noir (intérieur + face + bague)
- ⑤ = gris (intérieur noir - face et bague grise)

• Réflecteurs

PUISSANCES	ANGLES		
<b>19 W / 27 W / 40 W</b>	étroit 23°	médium 37°	large 49°
<b>39 W / 45 W</b>	étroit 28°	médium 42°	large 57°
	<b>OPT2328</b>	<b>OPT3742</b>	livré en standard

• Alimentation DALI

PUISSANCES	CODES
<b>19 W</b>	<b>7991900</b>
<b>27 W</b>	<b>7992700</b>
<b>40 W</b>	<b>7994000</b>
<b>39 W</b>	<b>7993900</b>
<b>45 W G6</b>	<b>7995700</b>

- IRC > 90 : 5993000
- RAL
- Leds alimentaires et surfaces de vente