

PELICAN

SUSPENSION 230V SUR PATÈRE

IRC > 90 | RG1 | UGR < 19 | IP20 | IK07 | 850°C | L70 B50 : 50 000 H

Corps tubulaire en aluminium, patère en acier thermo-laqué.
Câble d'alimentation tissé L. 1 m .
(autres longueurs sur demande avec accessoire permettant un éclairage déporté - plus value).
Patère Ø 50 mm avec face Ø 70.
Monté sur rotule.
Module 230V intégré.


APPLICATION

Eclairage d'accentuation



PATÈRE DE FIXATION :

Normes



Garantie

5 ans

Option

RAL (sur demande)
Code : 9990000
(N° de RAL à confirmer)

12°- 24°- 36°

PUISSANCES	KELVIN	FLUX 12°	LM/W	FLUX 24°	LM/W	FLUX 36°	LM/W
10 W	2700 K	750 lm	75 lm/W	710 lm	71 lm/W	710 lm	71 lm/W
	3000 K	780 lm	78 lm/W	760 lm	76 lm/W	760 lm	76 lm/W
	4000 K	820 lm	82 lm/W	810 lm	81 lm/W	810 lm	81 lm/W

Dernier chiffre du code (.) : ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

Câble tissé noir ou blanc uniquement

ON/OFF

IRC>90	KELVIN	CODES 12°	CODES 24°	CODES 36°
10 W	2700 K	822122-(.)	822242-(.)	822362-(.)
	3000 K	822123-(.)	822243-(.)	822363-(.)
	4000 K	822124-(.)	822244-(.)	822364-(.)

ACCESSOIRE FIXATION CÂBLE:

permet de déporter la suspension de l'axe de l'alimentation

CODE
999362-(.)

