

# DECO CASAMBI

## DOWNLIGHT

En aluminium et acier thermo-laqué.  
Driver dimmable déporté  
Refroidisseur passif.  
Réflecteur métallisé et réflecteur aluminium thermo-laqué structuré MAT pour un meilleur confort visuel.  
Fixation au plafond par 2 ressorts.


### Gradation par système CASAMBI

Permet le contrôle de la lumière sans fil, via l'application à télécharger ou par bouton poussoir  
Plage de gradation 1 à 100%

IRC > 80 ou 90

### APPLICATION

Bureaux, circulations, hôtellerie, etc...




**CASAMBI**  
Application bluetooth à télécharger

IRC > 80 ou 90 | RG1 | IP20 | IK07 | 850°C | L80 B10 : 50 000 H



### Normes



### Garantie

5 ans

### Option



RAL (sur demande)  
Code : 9990000  
(N° de RAL à confirmer)

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	LM/W	FLUX IRC90	LM/W
19 W	3000 K	2339 lm	123 lm/W	2003 lm	105 lm/W
	3500 K	2407 lm	127 lm/W	2063 lm	109 lm/W
	4000 K	2455 lm	129 lm/W	2105 lm	111 lm/W
40 W	3000 K	4344 lm	109 lm/W	3722 lm	93 lm/W
	3500 K	4471 lm	112 lm/W	3833 lm	96 lm/W
	4000 K	4562 lm	114 lm/W	3911 lm	98 lm/W

Autres puissances nous consulter

### ANGLES RÉFLECTEURS

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
19 W / 40W	étroit 23°	médium 37°	large 49°



### luminaire mono-chrome (blanc, noir ou gris)

Dernier chiffre du code (.): ① = Blanc ; ② = Noir ; ⑤ = Gris

#### GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >80	3000 K	590153(-)	590203(-)	590213(-)
	4000 K	590154(-)	590204(-)	590214(-)
	3500 K	590155(-)	590205(-)	590215(-)
40 W IRC >80	3000 K	590283(-)	590273(-)	590293(-)
	4000 K	590284(-)	590274(-)	590294(-)
	3500 K	590285(-)	590275(-)	590295(-)

#### GRADATION CASAMBI

PUISSANCES	KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
19 W IRC >90	3000 K	590193(-)	590223(-)	590243(-)
	4000 K	590194(-)	590224(-)	590244(-)
	3500 K	590195(-)	590225(-)	590245(-)
40 W IRC >90	3000 K	590263(-)	590233(-)	590253(-)
	4000 K	590264(-)	590234(-)	590254(-)
	3500 K	590265(-)	590235(-)	590255(-)